

AXUSB-NI1

USB adaptor for select Nissan vehicles

Introduction

The AXUSB-NI1 is used when you want to retain the OE USB port on select Nissan vehicles (radio utilizes rear USB input). In addition we included RCA's to allow the user to retain their factory installed 3.5mm jack. (Aftermarket radio must have Aux in)

APPLICATIONS

NISSAN

Cube	2011-2012
Juke	2011-2013
NV	2012
Versa	2011-2012

Installation

1. Connect the **White** RCA to your aftermarket radio left AUX in (if equipped)
2. Connect the **Red** RCA to your aftermarket radio right AUX in (if equipped)
3. Connect the USB to the rear USB of the aftermarket radio (if equipped)

Note: Audio devices connected through the 3.5mm jack will be controlled from the audio device, not the aftermarket radio.



AXUSB-NI1**Adaptador USB para vehículos selectos
Nissan vehicles****Introducción**

El AXUSB-NI1 se usa cuando se quiere retener el puerto USB de equipo original en vehículos selectos Nissan (el radio utiliza la entrada USB trasera). Además incluimos conexiones RCA para permitir al usuario retener su conector de 3.5 mm instalado de fábrica. (El radio de mercado secundario debe tener entrada auxiliar)

APLICACIONES**NISSAN**

Cube	2011-2012
Juke	2011-2013
NV	2012
Versa	2011-2012

Instalación

1. Conecte el conector RCA **blanco** a la entrada AUX izquierda de su radio de mercado secundario (si incluye el equipamiento)
2. Conecte el conector RCA **rojo** a la entrada AUX derecha de su radio de mercado secundario (si incluye el equipamiento)
3. Conecte el USB a la salida USB trasera del radio de mercado secundario (si se incluye)

Nota: Los dispositivos de audio conectados mediante el conector de 3.5 mm serán controlados desde el dispositivo de audio, no desde el radio de mercado secundario.

